

## 1. ПРИМЕНЕНИЕ

Поплавковый выключатель NIVOFLOAT NW-100 изготовленный безртутным контактом предназначен для включения уровня питьевой воды, и других жидкостей. Двойная стенка оболочки, уплотнение ввода кабеля обеспечивает герметичность, и влагонепроницаемость. Гистерезис включения устанавливается с помощью сдвигаемого контрбаланса.



## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТИП	NW□ - 1□□-□
Температура среды	0... +50
Давление среды	0,2 МПа (2 бар)
Материал поплавка	полипропилен
Объем поплавка	1000 см
Нагруз. микровыключ.	10 А, 250 В АС, АС1
Механич. защищенность	IP68 (погружаемая в ж ть)
Кабель	∅ 9 мм, 3х1 мм
Вес	0.92 кг без кабеля

### 2.1. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Руководство по эксплуатации, Свидетельство производителя.

### 2.2. Код заказа


NIVOFLOAT NW




МАТ. КАБЕЛЯ	КОД	ДЛИНА КАБ.	КОД	Вес	КОД
ПВХ	P	5 м	05	С весом	0
Неопрен	N	10 м	10	Без веса	1
		20 м	20		

Вес: NIVOFLOAT NMW-100

## 2.3. КОНТ. ЧЕРТЕЖ



## 3. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ



## 4. РЕГУЛИРОВКА

Специальное выполнение поплавка обеспечивает его наклон без применения контрбаланса. В случае включений на нескольких уровнях поскольку кабели не прикреплены на уровнях включений целесообразно применить отдельные грузы. В этом случае поплавок не всплывает на поверхность, а оставаясь на данном уровне, качнувшись, включает, таким образом кабели не перепутаются.

## 5. УСТАНОВКА, НАЛАДКА

Аппарат уход не требует. Гарантийный ремонт проводится на заводе производителя.

## 6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Температура воздуха окр. среды: 10 ... +60 °C

## 7. ГАРАНТИЯ

Мы берем на себя гарантийные обязательства в течении 2 (двух) лет согласно условиям, указанных в гарантийном талоне. Гарантийный ремонт выполняется на заводе изготовителя, расходы по монтажу и демонтажу, а также транспортирования несет покупатель. Изготовитель принимает прибор на гарантийное обслуживание только в чистом и дезинфицированном виде. Не несем гарантийную ответственность при применении не по назначению, поломки, стихийного бедствия, неправильной эксплуатации прибора.

nwr1050s0600h\_01 April, 2008

NIVELCO оставляет собой право внесения технических изменений!

# NIVOFLOAT

NW-100

ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ООО «АНКОРН», www.ankorn.ru  
 Официальный дистрибьютор NIVELCO  
 Тел.: 8 800 333-43-14 (Звонок бесплатный)  
 E-mail: info@ankorn.ru

